

**mastik-fix****adhesivo**

Serie D

TIPO: R - 18

**FICHA TÉCNICA****PRESENTACION**

MASTIK-FIX R-18 es un adhesivo listo para el empleo y estudiado para el pegado de azulejos sobre paramentos en construcción y tejidos de fibra de vidrio.

**COMPOSICION**

Está formulado a base de copolímeros acrílicos, cargas micronizadas y los correctores necesarios para conseguir aplicabilidad y tiempo abierto adecuado.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

- Densidad a 20°C .....1,4 ± 0,2 grs./cm<sup>3</sup>
- Contenido en sólidos a 110°C..... 65 ± 1%
- Contenido en cenizas a 450°C..... 55 ± 1 %

**USO**

MASTIK-FIX R - 18 es un producto especialmente estudiado para adherir azulejos tanto porosos como porcelánicos y tejidos de fibra de vidrio.

**APLICACIÓN**

Se aplica Mastik Fix R-18 con llana dentada de 6m/m inoxidable sobre una superficie que pueda ser dominada por el operario, manteniéndose la cola fresca (más o menos 2 m<sup>2</sup>)

Se aplican los azulejos sobre el adhesivo y apretándolos para lograr un buen reparto del mismo.

Para la tela de Fibra de Vidrio se aplica el Mastik Fix R18 a rodillo y estando el adhesivo fresco se extiende la misma y se aprieta con espátula de caucho para lograr un buen contacto.

**SOPORTES**

Principalmente sobre soportes enlucidos de : Mortero de cemento, enlucidos de yeso, placas de carton-yeso (knauff, placo-platre, pladur, etc. ).

NOTA: En el caso de soportes viejos, es necesario limpiarlos de restos anteriores, emplastecerlo y dar una imprimación con AGMA – CH , ó con la misma Mastik Fix R-18 diluida con ± un 25% de agua..

**CONSUMO**

El consumo aproximadamente es de 4kgs/m<sup>2</sup>.

Nota: **BCP.**, se reserva el derecho, si lo considera necesario, a variar algún dato sin previo aviso.