

EMPRESA ASOCIADA A:

**BARNIZ DE ACABADO****Tipo:SP 907 AC-C
SERIE D****DESCRIPCIÓN**

El CIDEX AC (SP907) es un compuesto polimérico acrílico, transparente o pigmentado (Gama Maplexine) especialmente formulado para ser compatible con las resinas base usadas en la fabricación de la gama de revestimientos de B.C.P.

USOS

El CIDEX AC (SP 907) está especialmente recomendado como producto de acabado brillante ó mate para toda la serie de revestimientos de B.C.P. y, en especial, en aquellos casos en que se requiera una mayor protección contra elementos extraños, elevada polución externa, condiciones climatológicas duras y exigencias de higiene como en hospitales, clínicas, etc... También es un excelente producto de acabado para hormigón basto, ladrillo poroso, asbestos, etc., de gran resistencia a la hidrólisis. Según exigencias se puede aplicar puro o diluido con agua limpia hasta un 300% .

NORMAS DE APLICACIÓN**APLICACIÓN**

El CIDEX AC (SP 907), cuando se utiliza como protector, debe ser aplicado a brocha, pistola airless o rodillo.

ENVASADO

El CIDEX AC (SP 907) se suministra en contenedores de plástico de 10 kgs. (10 litros), 20 kgs. (20 litros) ó 16 kgs (16 litros).

RENDIMIENTO

El rendimiento de un contenedor de 10 kgs. de CIDEX AC (SP 907) es de aproximadamente 30 m², dependiendo de la porosidad y textura de la superficie en dos pasadas.

PROPIEDADES

- Inodoro.
- Tiene completa adhesión.
- Resistente al agua pero permite el paso de humedad en forma de vapor, pudiendo, de este modo, respirar el soporte.
- Resistente a la polución y atmósferas marinas.
- Formación de película a partir de 3° C.
- Retiene sus propiedades después de polimerizado a temperaturas de entre -25° C y 60° C (-13° F y 140° F)
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Una vez aplicado, simple combustión sin llama a 250° C (482° F).
- Gran resistencia a la hidrólisis (incluso en cementos frescos).

DURACIÓN

El CIDEX AC (SP 907) tiene una vida estimada de unos diez años. Después de este periodo, se debe aplicar una capa posterior para proporcionar protección continuada.

Nota: **B.C.P.**, se reserva el derecho, si lo considera necesario, a variar algún dato sin previo aviso.

BUILDING COATING PRODUCTS

C/ Isla Cabrera, Nº 36, Entresuelo.

46026 – VALENCIA (SPAIN)

Tel 969 100 100 Fax 969 10 2000

e-mail: info@bcpfabrica.com www.bcpfabrica.com