

EMPRESA ASOCIADA A:



Displex [®] **Puente**

FICHA TÉCNICA

TIPO C1302
SERIE D

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **DISPLEX PUENTE** es un barniz a base de copolímero vinil-acrílico en base acuosa, especialmente indicado para la utilización con cemento.

Emulsión indicada como puente de unión de mortero viejo – nuevo, debido a su pequeño tamaño de partícula y la tack residual permanente que presenta.

Además su compatibilidad con el cemento le hace indicada para mejorar las propiedades de flexotracción, la adhesión e impermeabilización de las mezclas cementosas.

USOS DEL DISPLEX FIJADOR

- Puente de anclaje entre acabados y superficies poco porosas.
- Aumento del agarre entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones..
- Mejorador de propiedades del cemento; flexión, impermeabilidad,,
- Fijador de superficies terrosas y desmenuzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	± 1.04 gr /cm ³
PH	3 - 5
Temperatura aplicación	+5 °C a +30 °C
Toxicidad / Inflamabilidad	No

APLICACIÓN

Como puente de unión debe utilizarse puro. Si la superficie es muy porosa se puede diluir débilmente (Máximo 2 displex : 1 agua).

Para mezclar con cemento se recomienda diluciones a partir del 25%. Se recomienda aplicar capa tras capa hasta conseguir efecto húmedo.

PRESENTACIÓN

Envase de 25 kgs.

RENDIMIENTO

Depende del estado y/o absorción del soporte a imprimir.

ALMACENAJE

Prevenir su almacenaje de temperaturas extremas. (de 0° C a 40° C). En estas condiciones se mantienen sus propiedades por un tiempo aproximado de 3 meses.

Nota: **B.C.P.**, se reserva el derecho, si lo considera necesario, a variar algún dato sin previo aviso.

Building Coating Products
C/ Isla Cabrera, Nº 36, Entresuelo.
46026 VALENCIA

TLF 969 100 100 Y FAX: 969 10 2000 // email: info@bcpfabrica.com